



engers

Dichiarazione di prestazione:
2013/-3

Regolamento sui prodotti da
costruzione 305/2011

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

EN 14411:2016 - Appendice L " Esigenza per piastrelle e lastre del gruppo BIII (E_b> 10%) di ceramica pressate a secco"

Settore di applicazione:



Sezioni rilevanti della normativa circa piastrelle e lastre ceramiche per la produzione di rivestimenti per pareti Destinazione d'uso prevista (2): Rivestimenti per pareti per interni

Prestazioni principali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	Senza verifica
Modulo di rottura in N	> 600 N (spessore piastrelle ≥ 7,5 mm) > 200 N (spessore piastrelle < 7,5 mm)	EN 14411: 2016
Resistenza nel tempo, per:		
- uso in interni:	conforme	EN 14411: 2016
Resistenza alla giunzione/Aderenza al supporto		
- Malta cementizia, Tipo C2 - Colle a dispersione - Colle a base di resine reattive - Malta	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ≥ 2,0 N/mm Prestazione non calcolata	EN 12004:2017; 4.1 EN 12004:2017; 4.2 EN 12004:2017; 4.3 Senza verifica
Resistenza agli sbalzi termici	conforme	EN 14411: 2016
Proprietà antiscivolo **	Prestazione calcolata	Verificato ai sensi della norma CEN/TS 16165:2016
Rilascio di sostanze pericolose		
- Cadmio * - Piombo * - SOV ****	Prestazione non calcolata A+	Senza verifica EN ISO 16000-6:2012
* necessario solo se il materiale viene a contatto con generi alimentari o in presenza di normative nazionali vigenti in materia		
**** per la Francia 		

