



engers

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

Deklaracja właściwości
użytkowych: 2013-3

Rozporządzenie nr 305/2011

EN 14411:2016 - Załącznik L „Wymagania dot. płytek ceramicznych prasowanych na sucho i płyt,
GrupaBIII ($E_b > 10\%$)“

Zastosowanie:



Zasadnicze charakterystyki dla płytek ceramicznych i płyt zastosowanych jako okładziny ścienne.
Przewidziane zastosowanie (2): okładziny ścienne wewnątrz

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	Nie testowano
Siła łamiąca w N	> 600 N (grubość $\geq 7,5\text{mm}$) > 200 N (grubość $< 7,5\text{mm}$)	EN 14411: 2016
Wytrzymałość, przy zastosowaniu:		
- wewnątrz:	spełnia	EN 14411: 2016
Wytrzymałość		
- Zaprawa cementowa Typ C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017; 4.1
- Kleje dyspersyjne	$\geq 1,0 \text{ N/mm}$	EN 12004:2017; 4.2
- Kleje żywiczne	$\geq 2,0 \text{ N/mm}$	EN 12004:2017; 4.3
- Zaprawa murarska	NPD	Nie testowano
Odporność na wahania temperatury	spełnia	EN 14411: 2016
Uwalnianie niebezpiecznych substancji		
- Kadm *	NPD	Nie testowano
- Ołów *		
- VOC ****	A+	EN ISO 16000-6:2012
* wymagany tylko w przypadku kontaktu wyrobu z żywnością lub w przypadku obowiązujących przepisów krajowych		
****dla Francji		

