



engers

Prohlášení o vlastnostech:
2013-3

PoV 305/2011 (Nařízení o
stavebních výrobcích č.
305/2011)

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

EN 14411:2016 - Dodatek L „Požadavky na keramické dlaždice a desky lisované za sucha,
skupina BIII, nasákavost vody ($E_b > 10\%$)

Oblast použití:



Obklady stěn pro vnitřní použití v budovách

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná techn. specifikace
Chování v případě požáru	Třída A1	Bez zkoušky
Zatížení na mezi pevnosti v N	> 600 N (tloušťka dlaždic $\geq 7,5$ mm) > 200 N (tloušťka dlaždic $< 7,5$ mm)	EN 14411: 2016
Trvanlivost, při:		
- použití uvnitř:	splněno	EN 14411: 2016
Přidrznost / přilnavost		
- cementová malta, typ C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2017; 4.1
- disperzní lepidla	$\geq 1,0$ N/mm	EN 12004:2017; 4.2
- reakční pryskyřicová lepidla	$\geq 2,0$ N/mm	EN 12004:2017; 4.3
- malta	Vlastnost není stanovena	Bez zkoušky
Odolnost proti teplotním změnám	splněno	EN 14411: 2016
Uvolňování nebezpečných látek		
- kadmium *	Vlastnost není stanovena	Bez zkoušky
- olovo *		
- VOC ****	A+	EN ISO 16000-6:2012-03-01
* nutné pouze při kontaktu materiálu s potravinami nebo při existujícím zákonném požadavku ze strany příslušného státu		
**** pro Francii		



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

