



engers

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

Leistungserklärung: 2013-1
Bau PVO 305/2011

EN 14411:2016 - Anhang G „Anforderung an trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme, Gruppe BI_a (E_b ≤ 0,5%)

Anwendungsbereich:	Maßgebende Abschnitte für keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge. Vorgesehener Verwendungszweck (1):innen und/ oder außen
	Maßgebende Abschnitte für keramische Fliesen und Platten zur Herstellung von Wandbekleidungen. Vorgesehener Verwendungszweck (2): Für Wandbeläge innen und/ oder außen

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 / A1 _{FL}	Ohne Prüfung
Bruchlast in N	> 1300 N (Fliesenstärke ≥ 7,5mm) > 700 N (Fliesenstärke < 7,5mm)	EN 14411: 2016
Dauerhaftigkeit, für:		
- Verwendung innen:	bestanden	EN 14411: 2016
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel - Beständigkeit	bestanden	
Taktilität ***	Leistung nicht ermittelt	Prüfung nach CEN/TS 15209:2008
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit		
- Zementhaltige Mörtel, Typ C2	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2017; 4.1 EN 12004:2017; 4.2 EN 12004:2017; 4.3
- Dispersionsklebstoffe	≥ 1,0 N/mm	
- Reaktionsharzklebstoffe	≥ 2,0 N/mm	
- Mörtel	Leistung nicht ermittelt	Ohne Prüfung
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	EN 14411: 2016
Rutschhemmende Eigenschaften **	Leistung ermittelt	Geprüft nach CEN/TS 16165:2016
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Cadmium *	Leistung nicht ermittelt	Ohne Prüfung
- Blei *		
- VOC ****	A+	EN ISO 16000-6:2012
<p>* nur erforderlich bei Materialkontakt mit Lebensmitteln oder bei vorhandenen nationalen gesetzlichen Anforderungen</p> <p>** nur erforderlich bei vorhandenen nationalen gesetzlichen Anforderungen, für produktspezifische Angaben siehe technische Information in unserer V&B Sortimentsübersicht</p> <p>*** (nur für taktile Bodenflächen, d.h. wenn für Blinde oder Sehbehinderte gefordert): als Beschreibung der Oberfläche</p> <p>**** für Frankreich</p>		

