



engers

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

Leistungserklärung: 2013-2
Bau PVO 305/2011

EN 14411:2016 - Anhang H „Anforderung an trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme, Gruppe BI_b (0,5% < E_b ≤ 3%)“

<p>Anwendungsbereich:</p>	<p>Maßgebende Abschnitte für keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge. Vorgesehener Verwendungszweck (1):innen und/ oder außen</p> <p>Maßgebende Abschnitte für keramische Fliesen und Platten zur Herstellung von Wandbekleidungen. Vorgesehener Verwendungszweck (2): Für Wandbeläge innen und/ oder außen</p>
----------------------------------	--

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 / A1 _{FL}	Ohne Prüfung
Bruchlast in N	> 1100 N (Fliesenstärke ≥ 7,5mm) > 700 N (Fliesenstärke < 7,5mm)	EN 14411: 2016
Dauerhaftigkeit, für:		
- Verwendung innen:	bestanden	EN 14411: 2016
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel - Beständigkeit	bestanden	
Taktilität ***	Leistung nicht ermittelt	Prüfung nach CEN/TS 15209:2008
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit		
- Zementhaltige Mörtel, Typ C2 - Dispersionsklebstoffe - Reaktionsharzklebstoffe - Mörtel	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ≥ 2,0 N/mm Leistung nicht ermittelt	EN 12004 :2017 ; 4.1 EN 12004 :2017 ; 4.2 EN 12004 :2017 ; 4.3 Ohne Prüfung
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	EN 14411: 2016
Rutschhemmende Eigenschaften **	Leistung ermittelt	Geprüft nach CEN/TS 16165:2016
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Cadmium * - Blei * - VOC ****	Leistung nicht ermittelt A+	Ohne Prüfung EN ISO 16000-6:2012

* nur erforderlich bei Materialkontakt mit Lebensmitteln oder bei vorhandenen nationalen gesetzlichen Anforderungen
 ** nur erforderlich bei vorhandenen nationalen gesetzlichen Anforderungen, für produktspezifische Angaben siehe technische Information in unserer V&B Sortimentsübersicht
 *** (nur für taktile Bodenflächen, d.h. wenn für Blinde oder Sehbehinderte gefordert): als Beschreibung der Oberfläche
 **** für Frankreich

